INFORMAZIONI GENERALI

SETRAVERNICI.COM
laboratorio@setravernici.it

Nome prodotto	**Direct Clear Brillante**
Codice prodotto	**4190**
Colore	**Trasparente**
Settori	**Car - Refinish - Industry - Boating**

DESCRIZIONE PRODOTTO

Vernice trasparente brillante a base di resine acriliche, bicomponente, addizionata con additivi antigraffio e filtri UV. Polimerizza a mezzo resine isocianiche con rapporto di catalisi 2:1. Il prodotto trova applicazione nei settori car-refinish, nautica ed industria. Finitura trasparente a 2 mani antigraffio indicata per essere applicata direttamente su leghe leggere tipo i cerchi in lega dialluminio, acciaio zincato, carbonio, e opportunamente pre trattato con promotore di adesione vetro e plastiche in genere,conferendo agli stessi una notevole protezione ed un aspetto rinnovato con le necessarie caratteristiche di trasparenza e brillantezza.

INFORMAZIONI TECNICHE

Catalisi e diluizione

		Vol.	Pes.
Direct Clear Brillante	**4190**	**2**	**100**
Catalizzatore	**H402(Slow) - H405(Medium) - H407(Fast)**	**1**	**50**
Diluente acrilico	**T402(Slow) - T405(Medium) - T407(Fast)**	**10%**	**10%**

Essicazione

ORE	**20°C**	**12**
MINUTI	**60°C**	**30 - 40**

Sottostrati

1K Basecoat	**Solvente**	**OK**
1K Basecoat	**All'acqua**	**OK**
2K Clearcoat	**Solvente**	**OK**
2K Topcoat	**Solvente**	**OK**

Proprietà fisiche

Aspetto	**Liquido trasparente**
Odore	**Tpico solvente**
Peso specifico	**0,98 Kg/L (± 5%)**
Viscosità	**35" (± 3") ASTM 4 a 20° C**
Residuo Secco	**26%**
Resa mq/l	**7 - 8 Mq.**
Voc	**2004/42/B(e)(840)548,12**

Attrezzature

Aerografo	**Conv.**	**Ø 1,2 - 1,3**
Pressione	**Bar**	**2 - 2,2**

Applicazione

Mani	**Piene**	**2**

Appassimento

Minuti	**20°**	**10**

Essicazione F.P.

Minuti	**20°**	**30 - 40**

Superficie: Alluminio, Zincato, Acciaio

Precauzioni

Utilizzare una protezione respiratoria adeguata. Setra Vernici consiglia l'uso di un respiratore per l'alimentazione di aria fresca

Prima dell'uso leggere attentamente la scheda di sicurezza

*Tra le mani, Prima della cottura, Fuori polvere

Informazioni per l'utilizzatore:
Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.