

INFORMAZIONI GENERALI



SETRAVERNICI.COM
laboratorio@setravernici.it

Nome prodotto	1k Epoxy Primer
Codice prodotto	660701
Colore	Grigio chiaro
Settori	Car - Refinish - Industry - Boating

DESCRIZIONE PRODOTTO

Fondo Epoxy 1K fenolepossidico monocomponente a rapidissima essiccazione utilizzabile su superfici ferrose e su alluminio.

INFORMAZIONI TECNICHE

Catalisi e diluizione		Vol.	Pes.
	1k Epoxy Primer	660701	
	Catalizzatore		Non Previsto
	Diluente epossidico	Diluente epossidico	10 - 15% 10 - 15%

Essiccazione	
	Ore 20° 2

Secco al tatto	
	Aria 20° 15'


Sopraverniciabile		
	2K Fondi Acrilici	Solvente OK
	2K Finiture acriliche	Solvente OK
	1K Basi Opache	WB - SB OK
	2K Finitura e PUR	Solvente OK

Proprietà fisiche	Aspetto	Opaco
	Odore	Tipico del solvente
	Peso specifico	1,1 Kg./L (± 5%)
	Viscosità	ND
	Residuo secco	30%
	Resa mq/l	7,5 Mq./L
	Voc	2004/42/IIB(e)(780)502,52

Attrezzature		
	Aerografo	Conv. Ø 1,4 - 1,6
	Pressione	Bar 2

Applicazione		
	Mani	Piene 2

Appassimento		
	Min	TLM* 10

Essiccazione F.P.		
	Minuti	20° 15

Carteggiatura		
	A secco	P600
	C.E.U.	P800
Carteggiabile dopo le 72 h		

Precauzioni	
	Utilizzare una protezione respiratoria adeguata. Setra Vernici consiglia l'uso di un respiratore per l'alimentazione di aria fresca
	Prima dell'uso leggere attentamente la scheda di sicurezza

*Tra le mani, Fuori polvere, Carta e umido

Informazioni per l'utilizzatore:

Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.